

エアーステント

エアークイックシェルター

軽量コンパクト、大人2人で運搬可能なエアーステント

- ・手動式エアポンプで約3分(成人男性の場合)、専用電動式エアポンプでは60秒で立ち上げできるので素早い設営・撤収が可能。
- ・一旦立ち上げた後の送風は不要。
- ・膜材料はPVCコートポリエステル(防災製品)を使用。
- ・屋根膜とエアーステントが一体化しているため形状安定性に優れ、強風時でも安心。
- ・パイプテントのように設営時に手を挟むなどの心配がない。
- ・エアーステントが本体と内袋チューブの2重構造なので内袋チューブが傷みにくい。
- ・内袋チューブを取り外せるため現場での補修・交換が可能。



▲カラーリングが白で透光性に優れ、明るい空間を提供。



▲専用電動式エアポンプで素早く設営。

品名・品番・仕様

| 品名 | | エアークイックシェルター | | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 品番 | WTMQ-342 | WTMQ-442 | WTMQ-462 | WTMQ-562 | |
| 展開時サイズ | 約W300×L400×H200cm | 約W400×L400×H250cm | 約W400×L600×H250cm | 約W500×L600×H270cm | |
| 収納時サイズ ^{※1} | 約80×80×35cm | 約80×80×50cm | 約85×85×50cm | 約95×90×50cm | |
| 重量 | 約40kg | 約55kg | 約75kg | 約95kg | |
| 床面積 | 7畳 (12㎡) | 10畳 (16㎡) | 15畳 (24㎡) | 18畳 (30㎡) | |
| 送風時間(手動) ^{※2} | 約3分 | 約3分 | 約4分 | 約5分 | |
| 送風時間(電動) ^{※3} | 約1分 | 約1分 | 約3分 | 約3.5分 | |
| エアーステント(本数) | 3本 | 3本 | 3本 | 3本 | |
| 開口部 | 出入口×2箇所(妻面) 幅120×高さ150cm | 出入口×2箇所(妻面) 幅180×高さ180cm | | 出入口×2箇所(妻面) 幅200×高さ190cm | |
| 窓 | メッシュ窓(巻き上げ式カバー)×4箇所(側面) 幅70×75cm | | | | |
| 設計風速 | 10m/s(ウェイト・補強ロープ使用時) | | | | |
| 本体 | PET+PVC(防災2級) | | | | |
| 内袋チューブ | ポリウレタン(防災2級) | | | | |
| ロッド | φ1.5cm 5本(折畳式) | | φ2.1cm 5本(折畳式) | | |
| オプション ^{※4} | 専用電動式エアポンプ WTMQ-DP | | | | |

※1 収納サイズ：畳み方により異なる場合がありますので、目安とお考えください。

※2 手動式ポンプによる送風時間：各エアーステントにそれぞれポンプを接続し、同時に送風した場合。

※3 電動ポンプによる送風時間：条件により異なる場合があります。

※4 電動ポンプは、1kw以上の発電機容量で運転してください。

※仕様は予告なく変更することがあります。

※印刷の関係で、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。



〒251-0871 神奈川県藤沢市善行7-3-5

www.wako-shoji.com/

E-mail info@wako-shoji.com

TEL 0466-84-2485 FAX 0466-84-2484